



Dienstbekleidungsordnung für die Angehörigen der Rotkreuzgemeinschaften (außer JRK)

10. Änderung durch Präsidium und Präsidialrat am 29.11.2012,
Genehmigung durch die Bundesversammlung am 30.11.2012

Änderungen der Einsatzbekleidung der Bereitschaften:

Ziffer 3:	Einsatzbekleidung
Ziffer 4:	Kennzeichen
Anlage 1.2	Hinweise für das Tragen von Dienstkleidung

Stand 30.11.2012

Hinweis:

Die Auflistung enthält nur Änderungen der Einsatzbekleidung der Bereitschaften. Sie berücksichtigt die Bezifferung der bisher gültigen Fassung der Dienstbekleidungsordnung und beinhaltet keine fortlaufende Reihenfolge.

Nicht aufgeführte Ziffern und die sonstigen Inhalte der Dienstbekleidungsordnung (Stand 2002) bleiben unverändert.

3. Einsatzbekleidung

3.1 Bereitschaften

Grundlage für die Auswahl und Festlegung der Einsatzbekleidung der Bereitschaften war die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung in den Bereitschaften gemäß Vorgaben der Unfallversicherer.

Einsatzschutzbekleidung ist die persönliche Schutzausstattung der Einsatzkräfte der Bereitschaften. Sie besteht aus

- Einsatzanzug
- Schutzhelm
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe ggf. Warnweste
- ggf. Gehörschutz
- ggf. Augen-/Gesichtsschutz
- ggf. Sonderbekleidung

Zur **Einsatzbekleidung** der Bereitschaften gehören weiterhin:

- T-Shirt oder Polohemd
- Sweatshirt oder Pullover
- Hemd / Bluse
- Windbreaker
- Koppel/Gürtel
- Kopfbedeckung (Baseballkappe, ggf. Wintermütze)
- Überwurf
- Sonderbekleidung

Für Einsätze kann die zu tragende bzw. mitzuführende Bekleidung und Ausstattung je nach Art und voraussichtlicher Dauer des Einsatzes angeordnet werden. Bei entsprechender Anordnung ist das Tragen der persönlichen Schutzausstattung für die Einsatzkräfte verpflichtend.

3.1.1 Einsatzanzug	gemäß DIN EN 471 Klasse 3 Der Einsatzanzug besteht zweiteilig aus Jacke und Hose Material und Ausführung gemäß Beschaffungsrichtlinie in der jeweils aktuellen Fassung.
• Jacke	- ggf. mit Reißverschluss abtrennbare Ärmel - Reflexstreifen Farbe: - Obermaterial fluoreszierendes rot RAL 3024 - Schulterbereich Kapuze schiefergrau RAL 7015 - Reflexstreifen weiß oder silber
Rotkreuz-Abzeichen	- Rundlogo, 8 cm Ø Platzierung: auf beiden Ärmeln in Höhe des oberen Drittels des Arms ggf. mit Klettunterteil Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 b) - Rundlogo 20 cm Ø Platzierung: Rücken, ggf. mit Klettunterteil Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 c)
Qualifikationsabzeichen	• Fachdienstabzeichen oder Qualifikationsabzeichen Ärztliches und Nichtärztliches Personal Platzierung: auf linker Brusttasche des Einsatzanzugs, mittig unter der Patte, mit Klettunterteil Ausführung: s. Ziffer 4.3.1 oder 4.3.4 • ggf. mit Rückenschild Platzierung: Rücken, unterhalb Rundlogo Ausführung: s. Ziffer 4.3.5.1

Namensschild	Platzierung: rechte Brustseite Ausführung: s. Ziffer 4.4.2
Dienststellungs- und Funktionsabzeichen	Platzierung: auf rechter Vorderseite unterhalb der Brusttasche, mit Klettunterteil
• Hose	- Bundhose - je Hosenbein 2 umlaufende Reflexstreifen - optional mit Knieschutz nach EN 14404 Farbe: - Obermaterial schiefergrau RAL 7015 - Reflexstreifen weiß oder silber
Rotkreuz-Abzeichen	optional Platzierung auf linker Taschenpatte Langlogo; Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 g)
Sicherheitshinweise	- Die Entscheidung über die Ausführung des Einsatzanzugs (Material) trifft der jeweilige Verband vor Ort auf Grundlage einer örtlich durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung. - Eine volle Schutzwirkung ist nur gegeben, wenn die Einsatzjacke mit Ärmeln und geschlossen getragen wird.
• Overall	entfällt

3.1.2 Warnweste	gemäß DIN EN 471 Klasse 2
Rotkreuz-Abzeichen	Rundlogo 20 cm Ø, reflektierend Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 c)
Sicherheitshinweis	Bei erhöhter Gefährdung, z. B. im Straßenverkehr, ist die Warnweste zu tragen, wenn der Einsatzanzug nicht der Warnkleidung DIN EN 471 Klasse 3 entspricht.

3.1.3 Überwurf	Zur Kennzeichnung von Funktionskräften bei Einsätzen und Übungen kann ein Überwurf bzw. eine farbige Überwurfweste, getragen werden. Detaillierte Regelungen sind durch die Landesverbände zu treffen.
-----------------------	--

3.1.4 Kittel oder Kasack und Hose	entsprechend handelsüblichen Artikeln, 1/1 oder 1/2 Arm Farbe weiß
Rotkreuz-Abzeichen	Rundlogo, 8 cm Ø, Platzierung: auf beiden Ärmeln in Höhe des oberen Drittels des Arms Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 b)
Qualifikationsabzeichen	Fachdienstabzeichen oder Qualifikationsabzeichen Ärztliches und Nichtärztliches Personal Platzierung: auf linker Brusttasche Ausführung: s. Ziffer 4.3.1 oder 4.3.4 ggf. Dienstbrosche
Namensschild	Platzierung: rechte Brustseite Ausführung: s. Ziffer 4.4
Hinweis	Sofern nicht durch Einsatzstelle Bekleidung zwingend vorgegeben bzw. gestellt wird.

3.1.5 Shirt etc.	
T-Shirt Polo-Shirt Sweat-Shirt	handelsübliche Artikel ausschließliche Farben: weiß oder dunkelblau
Rotkreuz-Abzeichen	Rundlogo, Langlogo oder Kompaktlogo Platzierung: linke Brustseite und ggf. Rücken

	Jeweils einheitliches Logo auf Vorder- und Rückseite Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 weitergehende Regelungen durch LV
Namensschild	Platzierung: linke Brustseite. unterhalb des Logos Ausführung: gestickt oder Namensstreifen gem. Ziffer 4.4
Hinweis	Sonderdrucke sind möglich und durch den Bundesverband und die Landesverbände zu regeln. Gleiches gilt für weitergehende Angaben, z. B. Angabe der Verbandsstufe, der Gemeinschaft oder des Fachdienstes.

3.1.6	
Windbreaker, Pullover	
Windbreaker	Optional als Innenfutter zum Einziehen in die Einsatzjacke oder separat zu tragen Langer Arm, ggf. heraustrennbare Ärmel hoch schließender Reißverschluss-Frontverschluss mit Schutzlippe, Stehkragen Klett-Flauschvorbereitung für Rotkreuz-Abzeichen und Dienststellungs- oder Funktionsabzeichen Optional mit Tunnel für Schulterklappen/Aufschiebeschlaufen Farbe: Grundfarbe: rot, umlaufender grauer Farbstreifen
Rotkreuz-Abzeichen	Rundlogo, 8 cm Ø Platzierung: linke Brustseite Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 b)
Namensschild:	Platzierung: rechte Vorderseite auf Farbstreifen Ausführung: s. Ziffer 4.4
Dienststellungs- und Funktionsabzeichen	Optional Platzierung: rechte Vorderseite auf Farbstreifen mit Klettunterteil oder beidseits auf Schulterklappen/Aufschiebeschlaufen
Pullover	Langer Arm, Ellenbogenverstärkung, runder Halsausschnitt, Schulterklappen Farbe: weiß oder dunkelblau
Rotkreuz-Abzeichen	Rundlogo, 8 cm Ø Platzierung: auf beiden Oberarmen Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 b)
Namensschild:	Platzierung: linke Brustseite, oberhalb der Brusttasche Ausführung: s. Ziffer 4.4

3.1.7	
Bluse / Hemd	Farbe: weiß Schnitt: 1/1 oder 1/2 Arm Tunnel für Schulterklappen/Aufschiebeschlaufen
Rotkreuz-Abzeichen	Rundlogo, 8 cm Ø Platzierung: auf beiden Ärmeln, in Höhe des oberen Drittels des Arms Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 b)
Namensschild	Platzierung: rechte Brustseite weitergehende Regelungen durch LV
Dienststellungs- und Funktionsabzeichen	Optional Platzierung: Schulterklappen/Aufschiebeschlaufen
Blouson	Entfällt

3.1.8	
Kopfbedeckungen zum Einsatzanzug	Als Kopfbedeckung zum Einsatzanzug können wahlweise - Baseballkappe oder - Wintermütze getragen werden. Kopfbedeckungen können, müssen aber nicht getragen werden.

Baseballkappe	Farbe: grau (passend zum Einsatzanzug) Material: Jeansstoff Ausführung: Baseballkappe, Größe verstellbar
Rotkreuz-Abzeichen	Kompaktlogo Platzierung: vorne mittig Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 h) weitergehende Regelungen durch LV
Wintermütze	Farbe: passend zum Einsatzanzug
Schutzhelm	Mindeststandard: Industrieschutzhelm nach DIN EN 397 mit Grundanforderungen nach GUV-R 193 Farbe: weiß nachleuchtend Kennzeichnung der Führungskräfte nur bei landesrechtlichen Regelungen Anbringung des Rotkreuz-Abzeichens, weitere Kennzeichnung sowie Ausstattung gemäß Regelung der Landesverbände
Rotkreuz-Abzeichen	Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 f)
Sicherheitshinweise	Die Entscheidung über eine gegenüber dem Mindeststandard höherwertigere Ausführung des Schutzhelms trifft der jeweilige Verband vor Ort auf Grundlage einer örtlich durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung. Aufkleber können ggf. zu einer Materialschädigung mit Verlust der Warnwirkung führen und sind daher durch die Hersteller anzubringen.

3.1.9 Handschuhe	
Schutzhandschuhe	Schutzhandschuhe sind je nach Einsatzlage zu tragen. Die Ausführung richtet sich nach dem Ergebnis der örtlichen Gefährdungsbeurteilung und der zu erwartenden Gefährdung
Ausführung und Hinweise	Schutzhandschuhe müssen der EN 420 "Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe" und je nach Verwendungszweck weiteren jeweils aufgeführten Normen entsprechen. <ul style="list-style-type: none"> - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken: 5-Finger-Handschuhe gemäß EN 388 Kat. II, Lederhandschuhe, mindestens Handinnenfläche aus Leder, mit Stulpen Farbe: grau eingefärbt, Farbton entsprechend Farbe schiefergrau RAL 7015 mit rotem Kreuz - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien (z.B. Benzin, Diesel) gemäß EN 374 - Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken gemäß EN 407 - Schutzhandschuhe gegen Kälte gemäß EN 511 - Schutzhandschuhe für den Umgang mit Handmessern gemäß EN 1082 - Schutzhandschuhe für die Benutzer handgeführter Kettensägen gemäß EN 381-4 - Schutzhandschuhe gegen Vibration gemäß VDI-Bericht 1345 - Isolierende Schutzhandschuhe für Arbeiten unter elektrischer Spannung gemäß EN 60903 - Schutzhandschuhe gegen Mikroorganismen – Infektionsschutzhandschuhe gemäß EN 455 Teil 3 Um Allergien zu berücksichtigen, sind latexfreie Alternativprodukte, mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit zu beschaffen.

3.1.10 Schuhe	
Sicherheitsschuh	<ul style="list-style-type: none"> - Norm: DIN EN ISO 20345, Schutzklasse S3/ Kategorie S3 - wahlweise knöchelhoch Form B oder halbhoch Form C - Obermaterial Leder Farbe: schwarz, Nähte schwarz oder rot
3.1.11 Koppel / Gürtel	Farbe: schwarz
3.1.12 Gehörschutz	Gehörschutzstöpsel (Einweg oder Mehrweg) oder Kapselgehörschutz gemäß EN 352
Sicherheitshinweis	Bei Schallpegeln über 80 dB(A) muss Gehörschutz nach DIN EN 352 zur Verfügung gestellt, ab 85 dB(A) muss er getragen werden (z.B. Einsatz Rockkonzert, Industrieanlagen, technische Rettung, auch präventiv bei Gefahr von Knalltraumen, z.B. potentielle Airbag-Auslösung bei der Rettung).
3.1.13 Augen-/ Gesichtsschutz	<ul style="list-style-type: none"> - Augen- oder Gesichtsschutz gemäß EN 166 - Auswahl und Bereitstellung entsprechend der örtlichen Gefährdungsbeurteilung - Einweg oder Mehrweg
Sicherheitshinweis	Augen- oder Gesichtsschutz (Schutzbrillen mit seitlichem Spritzschutz, z.B. nach DIN EN 166) ist zu verwenden, wenn mit Verspritzen oder Versprühen infektiöser oder potenziell infektiöser Materialien oder Flüssigkeiten zu rechnen ist und technische Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz darstellen.

3.4.1 Verpflegungsdienst

Schutzkittel (für Verpflegungshelfer)	handelsübliche Artikel
Rotkreuz-Abzeichen	Rundlogo, 8 cm Ø, Platzierung: auf beiden Ärmeln in Höhe des oberen Drittels des Arms Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 b)
Namensschild	Platzierung: rechte Brustseite Ausführung: s. Ziffer 4.4
Jacke-Feldkoch	handelsübliche Artikel (Wegfall der Farbvorgabe)
Rotkreuz-Abzeichen	Rundlogo, 8 cm Ø, Platzierung: auf beiden Ärmeln in Höhe des oberen Drittels des Arms Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 b)
Namensschild	Platzierung: rechte Brustseite Ausführung: s. Ziffer 4.4
Hose-Feldkoch	handelsübliche Artikel (Wegfall der Farb- / Mustervorgabe)
Schutzhandschuhe	Je nach Ergebnis der örtlichen Gefährdungsbeurteilung und der zu erwartenden Gefährdung, u. a.: <ul style="list-style-type: none"> - EN 407 "Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken" - EN 511 "Schutzhandschuhe gegen Kälte" - EN 1082: „Schutzhandschuhe für den Umgang mit Handmessern“ - EN 374: „Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen“
Kopfbedeckung	handelsübliche Artikel (Ein- oder Mehrweg), Haare müssen vollständig bedeckt sein
Arbeitsschürze	<ul style="list-style-type: none"> - Latzschürze, Baumwollkörper - Latzschürze, einseitig beschichtet handelsübliche Artikel

Vorbinder	handelsübliche Artikel
Halstuch	handelsübliche Artikel
Schutzhandschuhe	Je nach Ergebnis der örtlichen Gefährdungsbeurteilung und der zu erwartenden Gefährdung, u. a.: <ul style="list-style-type: none"> - EN 407 "Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken" - EN 511 "Schutzhandschuhe gegen Kälte" - EN 1082: Schutzhandschuhe für den Umgang mit Handmessern - EN 374: „Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen“
Sicherheitsschuhe	s. Ziffer 3.1.10 Schutzklasse S3, rutschhemmende Sohle Farbe: schwarz oder weiß

3.4.2 Technik und Sicherheit

Overall	bei Bedarf für Schmutzarbeiten Ein- oder Mehrweg handelsübliche Artikel
Schutzhandschuhe	Je nach Ergebnis der örtlichen Gefährdungsbeurteilung und der zu erwartenden Gefährdung, u. a.: <ul style="list-style-type: none"> - EN 374: Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen - EN 381-4: Schutzhandschuhe für Benutzer handgeführter Kettensägen - EN 388: Schutzhandschuhe zum Schutz vor mechanischen Risiken - EN 407: Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken - EN 511: Schutzhandschuhe gegen Kälte - EN 1082: Schutzhandschuhe für den Umgang mit Handmessern - EN 30819: Schutzhandschuhe gegen Vibration - EN 60903: Isolierende Schutzhandschuhe für Arbeiten unter elektrischer Spannung

3.4.3 Kradfahrer

Einsatzanzug Kradfahrer	Jacke und Hose oder Overall mit Protektoren ggf. zusätzlicher Witterungsschutz Detaillierte Regelungen sind durch die Landesverbände zu treffen.
Rotkreuz-Abzeichen	Rundlogo 20 cm Ø Ausführung: s. Ziffer 4.1.1 c) oder Tragen der Warnweste gem. Ziffer 3.1.2
Qualifikations-Abzeichen	Qualifikationsabzeichen Ärztliches und Nichtärztliches Personal Ausführung: s. Ziffer 4.3.1 oder 4.3.4
Schutzhelm	Integralhelm mit Sonnenblende, integrierte Funkausstattung mit Hör-/Sprechgarnitur
Motorradstiefel (Optional aus Privatbestand)	Material: Leder, ggf. mit Membrane
Motorradhandschuhe (Optional aus Privatbestand)	Material: Leder, ggf. mit Membrane mit Stulpen




3.4.7 Sonstige Sonderbekleidung





Infektionsschutzkleidung	<p>handelsübliche Artikel. Infektionsschutzset, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutzanzug (Einweg), Overall, CE Kategorie III, Typ 3B, 4, 5, 6 mit Haube, mit integrierten Füßlingen - Atemschutzmaske FFP3, mit Ausatemventil oder abgedecktem Ausatemventil - Einmal-Schutzbrille in Kastenform ohne Belüftung (auch über Brillen tragbar) - Schutzhandschuhe, Einweg, Nitril, mit langen Stulpen - Entsorgungsbeutel mit Kennzeichnung, Zeichen W16 „Biogefährdung“ nach GUV-V A8 / ASR A1.3 - Verpackung: Schutzbeutel aus Folie
Zusätzlicher Watterschutz	gem. Regelung der Landesverbände unter Beachtung der farblichen Festlegungen zur Einsatzbekleidung
Gummistiefel	Zu besonderen Anlässen bzw. in bestimmten Bereichen können unter Beachtung der für den jeweiligen Bereich geltenden Sicherheitsvorschriften Gummistiefel getragen werden.
Zusätzliche Sonderbekleidung im Sanitätsdienst (Reiterstaffel, Radstaffel, Skater etc.)	<p>Handelsübliche Artikel</p> <p>Gem. Regelung der Landesverbände, Berücksichtigung des Ergebnisses der örtlichen Gefährdungsbeurteilung und der zu erwartenden Gefährdung, Orientierung an Vorgaben der GUV</p> <p>Farblichen Festlegungen zur Einsatzbekleidung sind zu beachten (Jacke/Oberenteil rot/grau, Hose grau).</p>

4. Kennzeichen

4.1 Rotkreuz-Abzeichen

4.1.1 Allgemeine Abzeichen

Abzeichen	Ausführung	Abbildung
a) Rundlogo 5 cm Ø	Stoff, gestickt oder Aufdruck Beschriftung Deutsches Rotes Kreuz, Kreuz rot (HKS 13), Paspel gold oder gelb, Schrift schwarz	
b) Rundlogo 8 cm Ø	Stoff, gestickt oder Aufdruck Beschriftung Deutsches Rotes Kreuz, Kreuz rot (HKS 13), Paspel gold oder gelb, Schrift schwarz	
c) Rundlogo 20 cm Ø	reflektierendes Rundlogo, weiße Kreisfläche, Beschriftung Deutsches Rotes Kreuz, Farbe schwarz Kreuz bestehend aus 5 gleichgroßen reflektierenden Quadraten, Farbe rot (annähernd HKS 13 bzw. RAL 3020)	
d) Metallabzeichen 20 mm Ø	Rotes Kreuz auf weißem Grund	

e) Metallabzeichen 35 mm Ø	Rotes Kreuz auf weißem Grund mit umlaufender silberner Metallkordel	
f) Rundlogo	Aufkleber Beschriftung Deutsches Rotes Kreuz Kreuz rot (HKS 13), Schrift schwarz	
g) Langlogo	Stoff, gestickt oder Aufdruck Ausführung gemäß Erscheinungsbildhandbuch	Deutsches Rotes Kreuz 
h) Kompaktlogo	Stoff, gestickt oder Aufdruck Ausführung gemäß Erscheinungsbildhandbuch	 Deutsches Rotes Kreuz

4.3.5.1 Rückenschild Bereitschaften

Abzeichen	Ausführung
Bezeichnung der • Einsatzformation oder • Einsatzfunktion	300 x 50 mm, reflektierende weiße Flächenfarbe, glatte Oberfläche, rückseitig mit Klettband schwarze Schrift, kleine Buchstaben sind zulässig ggf. gemäß weitergehender Regelung der Landesverbände

6. Anlagen

- **zu Ziffer 1.2:**
Hinweise für das Tragen von Dienstkleidung; Zusammensetzung der Grundausrüstung für Dienstbekleidung

Der bisherige Text mit der Zusammensetzung der Grundausrüstung für Einsatzbekleidung der Bereitschaften entfällt in der Anlage, da Ausführungen eingangs von Ziffer 3 aktualisiert aufgenommen wurden.