



Bundesamt für Zivilschutz		<b>Typenblatt</b> <b>Arzttrupp-Kraftwagen</b>		ArztTrKW	
Referat I.5				Stückzahl: 166	
Bezeichnung des Fahrzeugs: <b>So. Kfz-Zivilschutz, Arzttruppkraftwagen</b>					
Fahrzeugtyp: <b>DB-Kastenwagen, Typ 508 D-KA/37</b>		Hersteller: <b>Daimler-Benz AG</b>		Forderung an den Kraftfahrer: <b>Klasse 3, später Klasse B</b>	
Größenklasse: <b>M 1</b>		BA-Nr.: <b>1004/90</b>			
					
<b>Fahrgestell</b>	Fahrerhaus/Sitzplätze Art des Antriebs Zahl der Achsen/Achsformel Ausgleichsgetriebe Sperre	<b>Kastenwagen (hoch) mit Doppelkabine, 3 Einstiegs-Drehtüren, 2 Hecktüren / 6 Sitzplätze</b> <b>Hinterachsantrieb</b> 2 / 1x2 <b>nein</b>			
<b>Motor</b>	Typ/Art/Takt Leistung Hubraum Zylinderzahl/Anordnung	<b>OM 601; 4 Takt-Dieselmotor, wassergekühlt</b> <b>58 (79) kW (PS) bei 3800 U/min.</b> <b>2299 cm³</b> <b>4/Reihe</b> Einspritz-/Zündfolge: <b>1 - 3 - 4 - 2</b>			
<b>Bremsanlage</b>	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	<b>Zweikreis-Hydraulikbremse mit Unterdruckunterstützung und ALB</b> <b>Hand-Feststellbremse, auf die Hinterräder wirkend</b>			
<b>Räder</b>	Anzahl der Räder/Reserveräder Bereifung/Felge Reifendruck	<b>6/1 Stück</b> <b>zwillingsbereift</b> <b>185 R 14 C/N M+S / Scheibenräder</b> 1. <b>4,5</b> 2. <b>4,5</b> bar			
<b>Elektroanlage</b>	Bordnetzspannung Batterie Lichtmaschine	<b>12 V</b> <b>12 V</b> <b>88 Ah</b> <b>14 V</b> <b>680 W</b> <b>1 Stück</b>			
<b>Fahrleistungen</b>	Steigfähigkeit Wadfähigkeit Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch/Fahrbereich Wendekreis	<b>30</b> % bei <b>4600 kg</b> --- mm <b>97</b> km/h <b>97</b> km/h --- 1/100 km --- km <b>13,4</b> m	<b>Gewichte und Lasten (kg)</b>	zul. Gesamtgewicht: <b>4600</b> Leergewicht: <b>3150</b> Nutzlast: <b>1450</b> Achslast, leer: 1.      2. Achslast, zul.: 1. <b>1700</b> 2. <b>3200</b> Anhängelast gebremst: ---      ungebremst: ---	
<b>Abmessungen (mm bzw. °)</b>	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: <b>6215</b> B: <b>2180</b> H: <b>2920</b> <b>196</b> 1. <b>1880</b> 2. <b>1640</b> <b>3700</b> vorn: <b>25°</b> hinten: <b>10°</b> <b>685 (unbeladen)</b> ---	<b>Kuppelbarkeit</b>	Anhängerkupplung, Typ: <b>Rangierkupplungen</b> Anhängerdose/Typ/Volt: --- Bremsanlage: --- Stützlast: ---	
<b>Aufbau</b>	Art/Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer (mm) Außenabmessungen Pritsche (mm) lichte Innenmaße Pritsche (mm)	<b>Kastenaufbau / keine Sitzplätze</b> <b>Verlastung der Arzttrupp-Ausstattung und Transport von 4 Verletzten</b> Länge: ---      Breite: ---      Höhe: --- Länge: ---      Breite: ---      Höhe: --- Länge: ---      Breite: ---      Höhe: ---			
<b>Füll-Mengen</b>	<u>Angaben in Liter</u>			Motor: <b>(ohne Filter) 6,5</b> <b>(mit Filter) 6,5</b>	
	Kraftstoffbehälter: <b>70,0</b>	Einspritzpumpe: ---	Defrosterpumpe: ---	Hinterachsanantrieb: <b>1,8</b>	
	Kühlanlage: <b>11,7</b>	Kupplung: ---	Schaltgetriebe: <b>2,4</b>	Vorderachsanantrieb: ---	
	Bremsanlage: <b>0,8</b>	Lenkgetriebe: <b>0,5</b>	Nebenantrieb: ---	Radvorgelege: ---	
	Fahrerhaushydraulik: ---	Lenkhilfe: <b>1,6</b>	Verteilergetriebe: ---	Arbeitshydraulik: ---	
<b>Heizung</b>	Heizungsart, fahrzeuggebunden: <b>Warmwasser-Gebläseheizung</b>		Zusatzheizung: Art/Typ: Heizleistung: Verbrauch/Brennstoffart (l/h):	<b>Warmwasserzusatzheizung</b> <b>Eberspächer D 5 W</b>	
Sonstiges/Fristen:      - siehe Rückseite -			Zusatzausstattung:      - siehe Rückseite -		

Sonstiges / Fristen			
Zwischenuntersuchung	:	---	Monate
Bremssonderuntersuchung	:	24	Monate
Hauptuntersuchung	:	24	Monate
Abgasuntersuchung	:	12	Monate

Zusatzausstattung
1 Rundumkennleuchte blau, mit Tonfolgeanlage
1 Batterie-Trennschalter im Fahrerhaus
1 Steckdose für Handleuchte ISO 4165
1 24 Stunden-EC-Kontrollgerät
1 Belüftungsklappe im Dach der Doppelkabine
1 Belüftungsklappe im Dach des Laderaumes
2 Einstiegstüren auf der rechten Fahrzeugseite
2 Lagerungsgestelle für je 2 Krankentragen

